i-PROネットワークカメラ
対応機種一覧

1．機能拡張ソフトウェアの機能説明
2．ご使用の際の制限事項
　　WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアを複数インストールする場合の注意事項
3．対応機種一覧

i-PRO 株式会社

機能拡張ソフトウェアによる追加機能は以下の通り

2023年8月現在（更新：黄色網掛け部）

No	機能名	機能説明	機能拡張ソフトウェア
1	**AI-VMD機能**	検知した動体を自動で判別する「AI動体検知機能（以下、AI-VMD）」によりアラームなどを発生することができます。 AI-VMDは、検知した動体が自動車（4輪車）、バイクおよび自転車（2輪車）、人物なのかをAI技術により判別します。 AI-VMDを使用することで、以下の4つのモードで動体を検知してアラームなどを発生することができます。 **侵入検知**：あらかじめ設定したエリアに動体が侵入したとき **滞留検知**：あらかじめ設定したエリア内で、動体が一定時間滞留したとき **方向検知**：あらかじめ設定したエリア内で、動体が指定した方向に移動したとき **ラインクロス**：動体があらかじめ設定したラインを指定方向に超えたとき	WV-XAE200WUX (AI動体検知アプリケーション)
2	**AIプライバシーガード機能**	顔や人物を検出してモザイクをかける「AIプライバシーガード機能」を使用することができます。 AI処理により、カメラ映像内の顔や人物を検出し、その領域にモザイク処理や塗り潰し処理を行うことで、個人を特定できないようにします。	WV-XAE201WUX (AIプライバシーガードアプリケーション) WV-XAE301WUX (AIプライバシーガードアプリケーション(全方位カメラ用))
3	**ナンバー認識機能**	車両のナンバープレートを自動で認識する「ナンバーキャッチ機能」を使用することができます。 認識したナンバープレート情報をWV-ASM300や外部のシステムに通知することができます。	WV-XAE202WUX (ナンバー認識アプリケーション)
4	**AIマスク非着用検知機能**	マスク非着用者を自動で認識する「AI マスク非着用検知機能」を使用することができます。 マスク非着用者の情報をWV-ASM300、NJ-NX シリーズネットワークレコーダー、外部のシステム等に通知することができます。	WV-XAE203WUX (AIマスク非着用検知アプリケーション)
5	**AI混雑検知機能**	混雑状況を自動で認識する「AI 混雑検知機能」を使用することができます。 AI混雑検知機能の設定条件に基づいたアラームをWV-ASM300/WV-ASM300WやWJ-NX シリーズネットワークレコーダーなど外部のシステムに通知することができます。	WV-XAE207WUX (AI混雑検知アプリケーション)
6	**AI顔検知機能**	人物の顔のベストショット判定機能と特徴抽出機能により、人物の顔情報をWV-ASA100に通知することができます。	WV-XAE204WUX （AI顔検知アプリケーション）
7	**AI人物属性識別機能**	人物のベストショット判定機能と属性識別機能により、人物の情報をWV-ASA100に通知することができます。	WV-XAE205WUX （AI人物属性識別アプリケーション）
8	**AI車両属性識別機能**	車両のベストショット判定機能と属性識別機能により、車両の情報をWV-ASA100に通知することができます。	WV-XAE206WUX （AI車両属性識別アプリケーション）
9	**AI状態変化検知機能**	カメラごとに正常状態を学習させ、状態変化時にアラーム通知することができます。	WV-XAE400W （AI状態変化検知アプリケーション）
10	**AI動体検知/ AI人数カウント機能 （全方位カメラ用）**	**[ラインクロス人数カウント]** ラインを横切った人物をカウントし、人数カウントの統計情報を提供することができます。 **[エリア内人数カウント]** エリア内で検知した人物をカウントし、人数カウントの統計情報を提供することができます。 **[混雑検知]** エリア内で検知した人物をカウントし、アラームを発生することができます。 **[ヒートマップ]** カメラの画角範囲内を通過・滞留した人物をカウントし、人数カウントを統計したマップ情報を提供することができます。 **[AI動体検知]** 検知した動体が自動車（4輪車）および人物なのかをAI技術により判別します。 以下の4つのモードで動体を検知し、アラームなどを発生することができます。 **侵入検知：**あらかじめ設定したエリアに動体が侵入したとき **滞留検知：**あらかじめ設定したエリア内で、動体が一定時間以上滞留したとき **ラインクロス：**動体があらかじめ設定したラインを指定方向に超えたとき	WV-XAE300WUX (AI動体検知/AI人数カウントアプリケーション(全方位カメラ用))

i-PRO

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアを新Sシリーズ、新S PTZカメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

新Sシリーズカメラには機能拡張ソフトウェアは最大2つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※以下の条件を満たす場合、カメラ本体ストリーム全てのフレームレートが上限10fpsになります。
　AIプライバシーガード(WV-XAE201WUX)：[ガード対象]に「顔」または「人物」を選択し、[対象ストリーム]にいずれかのストリームを選択した場合。
※撮像モードが16:9モード(60fpsモード)/16:9モード(50fpsモード)/4:3モード(15fpsモード)/4:3モード(12.5fpsモード)の場合には、機能拡張ソフトウェアは使用できません。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「－」は未インストール）									新Sシリーズ、新S PTZカメラ	
WV-XAE200WUX	WV-XAE201WUX	WV-XAE202WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考
✓	—	—	—	—	—	—	—	—	○	・特になし
—	✓	—	—	—	—	—	—	—	○	
—	—	✓	—	—	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 ・撮像モードを16:9モードでご使用いただく必要があります。 ・HDタイプのカメラは非対応になります。
—	—	—	✓	—	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 ・撮像モードを16:9モードでご使用いただく必要があります。
—	—	—	—	✓	—	—	—	—	○	・特になし
—	—	—	—	—	✓	—	—	—	○	・特になし
—	—	—	—	—	—	✓	—	—	○	・特になし
—	—	—	—	—	—	—	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 ・撮像モードを16:9モードでご使用いただく必要があります。
—	—	—	—	—	—	—	—	✓	○	・以下の場合、RAM容量拡張モードを「On」でご使用頂く必要があります。 - 学習エリアをデフォルト設定（画面全体）以外で使用する場合 - SDメモリーカードへのデータのアップロードを行う場合
✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	○	**[AIプライバシーガード]** ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 ・撮像モードを16:9モードでご使用いただく必要があります。 ・RAM容量拡張モードを「On」でご使用いただく必要があります。 ・フルHDタイプのカメラのみ対応しています。 ・i-PRO Remo機能は無効にする必要があります。 **[ナンバー認識]** ・検知エリア1個かつ面積を25%以内に設定して頂く必要があります。
✓	—	—	✓	—	—	—	—	—	×	動作保証範囲外です（カメラ性能制約のため）。
✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	×	動作保証範囲外です（カメラ性能制約のため）。
✓	—	—	—	—	✓	—	—	—	○	・特になし
✓	—	—	—	—	—	✓	—	—	○	・特になし

i-PRO

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアを新Sシリーズ、新S PTZカメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

新Sシリーズカメラには機能拡張ソフトウェアは最大2つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※以下の条件を満たす場合、カメラ本体ストリーム全てのフレームレートが上限10fpsになります。
　AIプライバシーガード(WV-XAE201WUX)：[ガード対象]に「顔」または「人物」を選択し、[対象ストリーム]にいずれかのストリームを選択した場合。
※撮像モードが16:9モード(60fpsモード)/16:9モード(50fpsモード)/4:3モード(15fpsモード)/4:3モード(12.5fpsモード)の場合には、機能拡張ソフトウェアは使用できません。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「－」は未インストール）									新Sシリーズ、新S PTZカメラ	
WV-XAE200WUX	WV-XAE201WUX	WV-XAE202WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考
✓	—	—	—	—	—	—	✓	—	○	・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。 ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります
✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	○	・RAM容量拡張モードを「On」でご使用頂く必要があります。 ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります）
—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 ・撮像モードを16:9モードでご使用いただく必要があります。 ・RAM容量拡張モードを「On」でご使用いただく必要があります。 ・HDタイプのカメラは非対応になります。 **[AIプライバシーガード]** ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
—	✓	—	✓	—	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 ・撮像モードを16:9モードでご使用いただく必要があります。 **[AIプライバシーガード]** ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
—	✓	—	—	✓	—	—	—	—	○	**[AIプライバシーガード]** ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
—	✓	—	—	—	✓	—	—	—	○	**[AIプライバシーガード]** ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
—	✓	—	—	—	—	✓	—	—	○	**[AIプライバシーガード]** ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。

i-PRO

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアを新Sシリーズ、新S PTZカメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

新Sシリーズカメラには機能拡張ソフトウェアは最大2つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※以下の条件を満たす場合、カメラ本体ストリーム全てのフレームレートが上限10fpsになります。
　AIプライバシーガード(WV-XAE201WUX)：[ガード対象]に「顔」または「人物」を選択し、[対象ストリーム]にいずれかのストリームを選択した場合。
※撮像モードが16:9モード(60fpsモード)/16:9モード(50fpsモード)/4:3モード(15fpsモード)/4:3モード(12.5fpsモード)の場合には、機能拡張ソフトウェアは使用できません。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「－」は未インストール）									新Sシリーズ、新S PTZカメラ	
WV-XAE200WUX	WV-XAE201WUX	WV-XAE202WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考
—	✓	—	—	—	—	—	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 ・撮像モードを16:9モードでご使用いただく必要があります。 **[AIプライバシーガード]** ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
—	✓	—	—	—	—	—	—	✓	○	・RAM容量拡張モードを「On」でご使用頂く必要があります。 **[AIプライバシーガード]** ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	✓	—	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	—	✓	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	—	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	—	—	—	✓	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	—	—	—	—	✓	×	動作保証範囲外です（推奨設置環境が一致しないため）。
—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 ・撮像モードを16:9モードでご使用いただく必要があります。
—	—	—	✓	—	✓	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 ・撮像モードを16:9モードでご使用いただく必要があります。
—	—	—	✓	—	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	—	✓	—	—	—	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 ・撮像モードを16:9モードでご使用いただく必要があります。
—	—	—	✓	—	—	—	—	✓	○	・RAM容量拡張モードを「On」でご使用頂く必要があります。 ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	×	動作保証範囲外です（カメラ性能制約のため）。
—	—	—	—	✓	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（カメラ性能制約のため）。

i-PRO

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアを新Sシリーズ、新S PTZカメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

新Sシリーズカメラには機能拡張ソフトウェアは最大2つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：〇 … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※以下の条件を満たす場合、カメラ本体ストリーム全てのフレームレートが上限10fpsになります。
　AIプライバシーガード(WV-XAE201WUX)：[ガード対象]に「顔」または「人物」を選択し、[対象ストリーム]にいずれかのストリームを選択した場合。
※撮像モードが16:9モード(60fpsモード)/16:9モード(50fpsモード)/4:3モード(15fpsモード)/4:3モード(12.5fpsモード)の場合には、機能拡張ソフトウェアは使用できません。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「－」は未インストール）									新Sシリーズ、新S PTZカメラ	
WV-XAE200WUX	WV-XAE201WUX	WV-XAE202WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考
—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	〇	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 ・撮像モードを16:9モードでご使用いただく必要があります。
—	—	—	—	✓	—	—	—	✓	×	動作保証範囲外です（カメラ性能制約のため）。
—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	〇	・特になし
—	—	—	—	—	✓	—	✓	—	〇	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 ・撮像モードを16:9モードでご使用いただく必要があります。
—	—	—	—	—	✓	—	—	✓	〇	・RAM容量拡張モードを「On」でご使用頂く必要があります。 ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります）
—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	〇	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 ・撮像モードを16:9モードでご使用いただく必要があります。
—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	〇	・RAM容量拡張モードを「On」でご使用頂く必要があります。 ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります）
—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	〇	・RAM容量拡張モードを「On」でご使用頂く必要があります。 ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアをi-PRO mini AIカメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

i-PRO mini AIカメラには機能拡張ソフトウェアは最大3つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※以下の条件を満たす場合、カメラ本体ストリーム全てのフレームレートが上限10fpsになります。
AIプライバシーガード(WV-XAE201WUX)：[ガード対象]に「顔」または「人物」を選択し、[対象ストリーム]にいずれかのストリームを選択した場合。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「－」は未インストール）									i-PRO mini	
WV-XAE200WUX	WV-XAE201WUX	WV-XAE202WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考
✓	—	—	—	—	—	—	—	—	○	・特になし
—	✓	—	—	—	—	—	—	—	○	・特になし
—	—	✓	—	—	—	—	—	—	○	・機能拡張ソフトウェアモードを「On」でご使用頂く必要があります。 ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	✓	—	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	—	✓	—	—	—	—	○	・特になし
—	—	—	—	—	✓	—	—	—	○	・特になし
—	—	—	—	—	—	✓	—	—	○	・特になし
—	—	—	—	—	—	—	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	—	—	—	—	—	✓	○	・特になし
✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	○	[AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [ナンバー認識] ・検知エリア1個かつ面積を25%以内に設定して頂く必要があります。
✓	—	—	✓	—	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアをi-PRO mini AIカメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

i-PRO mini AIカメラには機能拡張ソフトウェアは最大3つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※以下の条件を満たす場合、カメラ本体ストリーム全てのフレームレートが上限10fpsになります。
AIプライバシーガード(WV-XAE201WUX)：[ガード対象]に「顔」または「人物」を選択し、[対象ストリーム]にいずれかのストリームを選択した場合。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「－」は未インストール）									i-PRO mini	
WV-XAE200WUX	WV-XAE201WUX	WV-XAE202WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考
✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります）
✓	—	—	—	—	✓	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります）
✓	—	—	—	—	—	✓	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります）
✓	—	—	—	—	—	—	✓	—	○	・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。 ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります
✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	○	・特になし
—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
—	✓	—	✓	—	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアをi-PRO mini AIカメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

i-PRO mini AIカメラには機能拡張ソフトウェアは最大3つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※以下の条件を満たす場合、カメラ本体ストリーム全てのフレームレートが上限10fpsになります。
AIプライバシーガード(WV-XAE201WUX)：[ガード対象]に「顔」または「人物」を選択し、[対象ストリーム]にいずれかのストリームを選択した場合。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「－」は未インストール）									i-PRO mini	
WV-XAE200WUX	WV-XAE201WUX	WV-XAE202WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考
—	✓	—	—	✓	—	—	—	—	○	[AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
—	✓	—	—	—	✓	—	—	—	○	[AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
—	✓	—	—	—	—	✓	—	—	○	[AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
—	✓	—	—	—	—	—	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
—	✓	—	—	—	—	—	—	✓	○	[AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsに設定する必要があります。
—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	✓	—	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	—	✓	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	—	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	—	—	—	✓	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	—	—	—	—	✓	×	動作保証範囲外です（推奨設置環境が一致しないため）。
—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	✓	—	✓	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	✓	—	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアをi-PRO mini AIカメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

i-PRO mini AIカメラには機能拡張ソフトウェアは最大3つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※以下の条件を満たす場合、カメラ本体ストリーム全てのフレームレートが上限10fpsになります。
AIプライバシーガード(WV-XAE201WUX)：[ガード対象]に「顔」または「人物」を選択し、[対象ストリーム]にいずれかのストリームを選択した場合。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「－」は未インストール）									i-PRO mini	
WV-XAE200WUX	WV-XAE201WUX	WV-XAE202WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考
—	—	—	✓	—	—	—	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	✓	—	—	—	—	✓	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	○	・特になし
—	—	—	—	✓	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	—	✓	—	—	—	✓	○	・特になし
—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	○	・特になし
—	—	—	—	—	✓	—	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	—	—	✓	—	—	✓	○	・特になし

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアをi-PRO mini AIカメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

i-PRO mini AIカメラには機能拡張ソフトウェアは最大3つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※以下の条件を満たす場合、カメラ本体ストリーム全てのフレームレートが上限10fpsになります。
AIプライバシーガード(WV-XAE201WUX)：[ガード対象]に「顔」または「人物」を選択し、[対象ストリーム]にいずれかのストリームを選択した場合。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「–」は未インストール）									i-PRO mini	
WV-XAE200WUX	WV-XAE201WUX	WV-XAE202WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考
—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	○	・特になし
—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。 [ナンバー認識] ・検知エリア1個かつ面積を25%以内に設定して頂く必要があります。
✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
✓	✓	—	—	✓	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります） [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアをi-PRO mini AIカメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

i-PRO mini AIカメラには機能拡張ソフトウェアは最大3つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※以下の条件を満たす場合、カメラ本体ストリーム全てのフレームレートが上限10fpsになります。
AIプライバシーガード(WV-XAE201WUX)：[ガード対象]に「顔」または「人物」を選択し、[対象ストリーム]にいずれかのストリームを選択した場合。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「－」は未インストール）									i-PRO mini	
WV-XAE200WUX	WV-XAE201WUX	WV-XAE202WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考
✓	✓	—	—	—	✓	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります） [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります） [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
✓	✓	—	—	—	—	—	✓	—	○	・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。 ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります
✓	✓	—	—	—	—	—	—	✓	○	[AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsに設定する必要があります。
✓	—	✓	✓	—	—	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
✓	—	✓	—	✓	—	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
✓	—	✓	—	—	✓	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
✓	—	✓	—	—	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
✓	—	✓	—	—	—	—	✓	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	×	動作保証範囲外です（推奨設置環境が一致しないため）。
✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
✓	—	—	✓	—	✓	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
✓	—	—	✓	—	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアをi-PRO mini AIカメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

i-PRO mini AIカメラには機能拡張ソフトウェアは最大3つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※以下の条件を満たす場合、カメラ本体ストリーム全てのフレームレートが上限10fpsになります。
AIプライバシーガード(WV-XAE201WUX)：[ガード対象]に「顔」または「人物」を選択し、[対象ストリーム]にいずれかのストリームを選択した場合。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「－」は未インストール）									i-PRO mini	
WV-XAE200WUX	WV-XAE201WUX	WV-XAE202WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考
✓	—	—	✓	—	—	—	✓	—	○	・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。 ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります
✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります）
✓	—	—	—	✓	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
✓	—	—	—	✓	—	—	✓	—	×	動作保証範囲外です（カメラ性能制約のため）。
✓	—	—	—	✓	—	—	—	✓	×	動作保証範囲外です(処理性能制約のため）。
✓	—	—	—	—	✓	✓	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります） [AI車両属性識別] ・検知対象の人・車が20個以上映っている場合、i-PRO Configuration Toolで車の検知枠が表示されないことがあります。
✓	—	—	—	—	✓	—	✓	—	○	・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。 ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります
✓	—	—	—	—	✓	—	—	✓	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります）

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアをi-PRO mini AIカメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

i-PRO mini AIカメラには機能拡張ソフトウェアは最大3つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※以下の条件を満たす場合、カメラ本体ストリーム全てのフレームレートが上限10fpsになります。
AIプライバシーガード(WV-XAE201WUX)：[ガード対象]に「顔」または「人物」を選択し、[対象ストリーム]にいずれかのストリームを選択した場合。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「–」は未インストール）									i-PRO mini	
WV-XAE200WUX	WV-XAE201WUX	WV-XAE202WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考
✓	—	—	—	—	—	✓	✓	—	○	・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。 ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります
✓	—	—	—	—	—	✓	—	✓	○	・特になし
✓	—	—	—	—	—	—	✓	✓	○	・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。 ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります
—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	✓	✓	—	—	✓	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	✓	✓	—	—	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	✓	✓	—	—	—	—	—	✓	×	動作保証範囲外です（推奨設置環境が一致しないため）。
—	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアをi-PRO mini AIカメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

i-PRO mini AIカメラには機能拡張ソフトウェアは最大3つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※以下の条件を満たす場合、カメラ本体ストリーム全てのフレームレートが上限10fpsになります。
AIプライバシーガード(WV-XAE201WUX)：[ガード対象]に「顔」または「人物」を選択し、[対象ストリーム]にいずれかのストリームを選択した場合。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「－」は未インストール）									i-PRO mini	
WV-XAE200WUX	WV-XAE201WUX	WV-XAE202WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考
—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
—	✓	—	✓	—	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	✓	—	✓	—	—	—	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
—	✓	—	✓	—	—	—	—	✓	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
—	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	○	[AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
—	✓	—	—	✓	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	✓	—	—	✓	—	—	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアをi-PRO mini AIカメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

i-PRO mini AIカメラには機能拡張ソフトウェアは最大3つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※以下の条件を満たす場合、カメラ本体ストリーム全てのフレームレートが上限10fpsになります。
AIプライバシーガード(WV-XAE201WUX)：[ガード対象]に「顔」または「人物」を選択し、[対象ストリーム]にいずれかのストリームを選択した場合。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「–」は未インストール）									i-PRO mini	
WV-XAE200WUX	WV-XAE201WUX	WV-XAE202WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考
—	✓	—	—	✓	—	—	—	✓	○	[AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
—	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	○	[AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
—	✓	—	—	—	✓	—	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
—	✓	—	—	—	✓	—	—	✓	○	[AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
—	✓	—	—	—	—	✓	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
—	✓	—	—	—	—	✓	—	✓	○	[AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大5fpsで配信されます。
—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	✓	—	✓	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	✓	—	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアをi-PRO mini AIカメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

i-PRO mini AIカメラには機能拡張ソフトウェアは最大3つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※以下の条件を満たす場合、カメラ本体ストリーム全てのフレームレートが上限10fpsになります。
AIプライバシーガード(WV-XAE201WUX)：[ガード対象]に「顔」または「人物」を選択し、[対象ストリーム]にいずれかのストリームを選択した場合。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「－」は未インストール）									i-PRO mini	
WV-XAE200WUX	WV-XAE201WUX	WV-XAE202WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考
—	—	✓	✓	—	—	—	✓	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	×	動作保証範囲外です（推奨設置環境が一致しないため）。
—	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	✓	—	—	✓	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	✓	—	—	—	✓	×	動作保証範囲外です（推奨設置環境が一致しないため）。
—	—	✓	—	—	✓	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	—	✓	—	✓	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	—	✓	—	—	✓	×	動作保証範囲外です（推奨設置環境が一致しないため）。
—	—	✓	—	—	—	✓	✓	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	—	—	✓	—	✓	×	動作保証範囲外です（推奨設置環境が一致しないため）。
—	—	✓	—	—	—	—	✓	✓	×	動作保証範囲外です（推奨設置環境が一致しないため）。
—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
—	—	—	✓	✓	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	—	✓	✓	—	—	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	✓	—	✓	—	—	✓	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	✓	—	—	✓	✓	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	—	✓	—	—	✓	—	✓	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	—	✓	—	—	—	✓	✓	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアをi-PRO mini AIカメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

i-PRO mini AIカメラには機能拡張ソフトウェアは最大3つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：〇 … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※以下の条件を満たす場合、カメラ本体ストリーム全てのフレームレートが上限10fpsになります。
AIプライバシーガード(WV-XAE201WUX)：[ガード対象]に「顔」または「人物」を選択し、[対象ストリーム]にいずれかのストリームを選択した場合。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「–」は未インストール）									i-PRO mini	
WV-XAE200WUX	WV-XAE201WUX	WV-XAE202WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考
—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	—	—	✓	✓	—	✓	—	〇	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	—	✓	✓	—	—	✓	〇	・特になし
—	—	—	—	✓	—	✓	✓	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	—	—	✓	—	✓	—	✓	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	—	—	✓	—	—	✓	✓	〇	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	〇	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	—	—	✓	✓	—	✓	〇	・特になし
—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	〇	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	〇	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアを新Sシリーズ高解像度カメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

新Sシリーズ高解像度カメラには機能拡張ソフトウェアは最大3つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※以下の条件を満たす場合、4K/6MPタイプのカメラ本体ストリーム全てのフレームレートが上限15fpsになります。
AI-VMD(WV-XAE200WUX)：モード選択を行ったタイミング。
AIプライバシーガード(WV-XAE201WUX)：[ガード対象]に「顔」または「人物」を選択し、[対象ストリーム]にいずれかのストリームを選択したタイミング。
AI人物属性識別(WV-XAE205WUX)：i-PRO設定ツール(iCT)もしくはマルチAIソフトウェアに接続したタイミング。
上記以外の機能拡張ソフトウェアをインストールしたタイミング。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「－」は未インストール）									5MPタイプ（PTZカメラ含む）		4K/6MPタイプ	
WV-XAE200WUX	WV-XAE201WUX	WV-XAE202WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考(5MPタイプ)	同時使用	制約事項/備考(4K・６MPタイプ)
✓	—	—	—	—	—	—	—	—	○	・特になし	○	・特になし
—	✓	—	—	—	—	—	—	—	○	[AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大15fpsで配信されます。	○	[AIプライバシーガード] ・画像回転設定「90°」「270°」の場合、ガード対象ストリームのフレームレートは最大7.5fpsに制限されます。
—	—	✓	—	—	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 ・撮像モードを16:9モードでご使用いただく必要があります。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	✓	—	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	—	✓	—	—	—	—	○	・特になし	○	・特になし
—	—	—	—	—	✓	—	—	—	○	・特になし	○	・特になし
—	—	—	—	—	—	✓	—	—	○	・特になし	○	・特になし
—	—	—	—	—	—	—	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	—	—	—	—	—	✓	○	・特になし	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります
✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	○	[AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。	○	[AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。 ・画像回転設定「90°」「270°」の場合、ガード対象ストリームのフレームレートは最大7.5fpsに制限されます。
✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
✓	—	—	✓	—	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります）	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります）
✓	—	—	—	—	✓	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります）	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります）
✓	—	—	—	—	—	✓	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります）	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります）
✓	—	—	—	—	—	—	✓	—	○	・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。 ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります	○	・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。 ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります
✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	○	・特になし	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります [AI状態変化検知] ・学習エリアはデフォルト設定（画面全体）でご使用頂く必要があります。

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアを新Sシリーズ高解像度カメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

新Sシリーズ高解像度カメラには機能拡張ソフトウェアは最大3つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。

※以下の条件を満たす場合、4K/6MPタイプのカメラ本体ストリーム全てのフレームレートが上限15fpsになります。
AI-VMD(WV-XAE200WUX)：モード選択を行ったタイミング。
AIプライバシーガード(WV-XAE201WUX)：[ガード対象]に「顔」または「人物」を選択し、[対象ストリーム]にいずれかのストリームを選択したタイミング。
AI人物属性識別(WV-XAE205WUX)：i-PRO設定ツール(iCT)もしくはマルチAIソフトウェアに接続したタイミング。
上記以外の機能拡張ソフトウェアをインストールしたタイミング。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「–」は未インストール）									5MPタイプ（PTZカメラ含む）		4K/6MPタイプ	
WV-XAE200WUX	WV-XAE201WUX	WV-XAE202WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考(5MPタイプ)	同時使用	制約事項/備考(4K・６MPタイプ)
—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	○	・ストリーム解像度(1)「2560x1440」でご使用頂く必要があります （「3072x1728」は使用できません） ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 ・撮像モードを16:9モードでご使用いただく必要があります。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。
—	✓	—	✓	—	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。
—	✓	—	—	✓	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります） [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります） [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。
—	✓	—	—	—	✓	—	—	—	○	[AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。	○	[AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。 ・画像回転設定「90°」「270°」の場合、ガード対象ストリームのフレームレートは最大7.5fpsに制限されます。
—	✓	—	—	—	—	✓	—	—	○	[AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。	○	[AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。 ・画像回転設定「90°」「270°」の場合、ガード対象ストリームのフレームレートは最大7.5fpsに制限されます。
—	✓	—	—	—	—	—	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。
—	✓	—	—	—	—	—	—	✓	○	[AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsに設定する必要があります。	○	[AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsに設定する必要があります。 ・画像回転設定「90°」「270°」の場合、ガード対象ストリームのフレームレートは最大7.5fpsに制限されます。
—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	✓	—	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	—	✓	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	—	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	—	—	—	✓	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	—	—	—	—	✓	×	動作保証範囲外です（推奨設置環境が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置環境が一致しないため）。
—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	✓	—	✓	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	✓	—	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアを新Sシリーズ高解像度カメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

新Sシリーズ高解像度カメラには機能拡張ソフトウェアは最大3つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。

※以下の条件を満たす場合、4K/6MPタイプのカメラ本体ストリーム全てのフレームレートが上限15fpsになります。
AI-VMD(WV-XAE200WUX)：モード選択を行ったタイミング。
AIプライバシーガード(WV-XAE201WUX)：[ガード対象]に「顔」または「人物」を選択し、[対象ストリーム]にいずれかのストリームを選択したタイミング。
AI人物属性識別(WV-XAE205WUX)：i-PRO設定ツール(iCT)もしくはマルチAIソフトウェアに接続したタイミング。
上記以外の機能拡張ソフトウェアをインストールしたタイミング。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「–」は未インストール）									5MPタイプ（PTZカメラ含む）		4K/6MPタイプ	
WV-XAE200WUX	WV-XAE201WUX	WV-XAE202WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考(5MPタイプ)	同時使用	制約事項/備考(4K・６MPタイプ)
—	—	—	✓	—	—	—	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	✓	—	—	—	—	✓	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります）	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります）
—	—	—	—	✓	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	—	✓	—	—	—	✓	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	○	・特になし	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります）
—	—	—	—	—	✓	—	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	—	—	✓	—	—	✓	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります）	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります
—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります）	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります
—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
✓	✓	—	—	✓	—	—	—	—	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアを新Sシリーズ高解像度カメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

新Sシリーズ高解像度カメラには機能拡張ソフトウェアは最大3つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※以下の条件を満たす場合、4K/6MPタイプのカメラ本体ストリーム全てのフレームレートが上限15fpsになります。
AI-VMD(WV-XAE200WUX)：モード選択を行ったタイミング。
AIプライバシーガード(WV-XAE201WUX)：[ガード対象]に「顔」または「人物」を選択し、[対象ストリーム]にいずれかのストリームを選択したタイミング。
AI人物属性識別(WV-XAE205WUX)：i-PRO設定ツール(iCT)もしくはマルチAIソフトウェアに接続したタイミング。
上記以外の機能拡張ソフトウェアをインストールしたタイミング。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「－」は未インストール）									5MPタイプ（PTZカメラ含む）		4K/6MPタイプ	
WV-XAE200WUX	WV-XAE201WUX	WV-XAE202WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考(5MPタイプ)	同時使用	制約事項/備考(4K・６MPタイプ)
✓	✓	—	—	—	✓	—	—	—	○	・ストリーム解像度(1)「2560x1440」でご使用頂く必要があります （「3072x1728」は使用できません） [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります） [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。
✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	○	・ストリーム解像度(1)「2560x1440」でご使用頂く必要があります （「3072x1728」は使用できません） ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります） [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。
✓	✓	—	—	—	—	—	✓	—	○	・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。 ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります	○	・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。 ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります
✓	✓	—	—	—	—	—	—	✓	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
✓	—	✓	✓	—	—	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
✓	—	✓	—	✓	—	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
✓	—	✓	—	—	✓	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
✓	—	✓	—	—	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
✓	—	✓	—	—	—	—	✓	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	×	動作保証範囲外です（推奨設置環境が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置環境が一致しないため）。
✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
✓	—	—	✓	—	✓	—	—	—	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
✓	—	—	✓	—	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
✓	—	—	✓	—	—	—	✓	—	○	・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。 ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります	○	・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。 ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります
✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AI状態変化検知] ・学習エリアはデフォルト設定（画面全体）でご使用頂く必要があります。
✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
✓	—	—	—	✓	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアを新Sシリーズ高解像度カメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

新Sシリーズ高解像度カメラには機能拡張ソフトウェアは最大3つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※以下の条件を満たす場合、4K/6MPタイプのカメラ本体ストリーム全てのフレームレートが上限15fpsになります。
AI-VMD(WV-XAE200WUX)：モード選択を行ったタイミング。
AIプライバシーガード(WV-XAE201WUX)：[ガード対象]に「顔」または「人物」を選択し、[対象ストリーム]にいずれかのストリームを選択したタイミング。
AI人物属性識別(WV-XAE205WUX)：i-PRO設定ツール(iCT)もしくはマルチAIソフトウェアに接続したタイミング。
上記以外の機能拡張ソフトウェアをインストールしたタイミング。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「–」は未インストール）									5MPタイプ（PTZカメラ含む）		4K/6MPタイプ	
WV-XAE200WUX	WV-XAE201WUX	WV-XAE202WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考(5MPタイプ)	同時使用	制約事項/備考(4K・６MPタイプ)
✓	—	—	—	✓	—	—	✓	—	×	動作保証範囲外です（カメラ性能制約のため）。	×	動作保証範囲外です（カメラ性能制約のため）。
✓	—	—	—	✓	—	—	—	✓	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
✓	—	—	—	—	✓	✓	—	—	○	・ストリーム解像度(1)「2560x1440」でご使用頂く必要があります （「3072x1728」は使用できません） ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります）	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります （画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります） [AI車両属性識別] ・検知対象の人・車が20個以上映っている場合、i-PRO Configuration Toolで車の検知枠が表示されないことがあります。
✓	—	—	—	—	✓	—	✓	—	○	・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。 ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります	○	・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。 ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります
✓	—	—	—	—	✓	—	—	✓	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります [AI状態変化検知] ・学習エリアはデフォルト設定（画面全体）でご使用頂く必要があります。
✓	—	—	—	—	—	✓	✓	—	○	・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。 ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります	○	・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。 ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります
✓	—	—	—	—	—	✓	—	✓	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります。
✓	—	—	—	—	—	—	✓	✓	○	・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。 ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります	○	・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。 ・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります
—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	✓	✓	—	—	✓	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	✓	✓	—	—	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	✓	✓	—	—	—	—	—	✓	×	動作保証範囲外です（推奨設置環境が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置環境が一致しないため）。
—	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアを新Sシリーズ高解像度カメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

新Sシリーズ高解像度カメラには機能拡張ソフトウェアは最大3つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※以下の条件を満たす場合、4K/6MPタイプのカメラ本体ストリーム全てのフレームレートが上限15fpsになります。
AI-VMD(WV-XAE200WUX)：モード選択を行ったタイミング。
AIプライバシーガード(WV-XAE201WUX)：[ガード対象]に「顔」または「人物」を選択し、[対象ストリーム]にいずれかのストリームを選択したタイミング。
AI人物属性識別(WV-XAE205WUX)：i-PRO設定ツール(iCT)もしくはマルチAIソフトウェアに接続したタイミング。
上記以外の機能拡張ソフトウェアをインストールしたタイミング。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「–」は未インストール）									5MPタイプ（PTZカメラ含む）		4K/6MPタイプ	
WV-XAE200WUX	WV-XAE201WUX	WV-XAE202WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考(5MPタイプ)	同時使用	制約事項/備考(4K・６MPタイプ)
—	✓	—	✓	—	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	✓	—	✓	—	—	—	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。
—	✓	—	✓	—	—	—	—	✓	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
—	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります） [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
—	✓	—	—	✓	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	✓	—	—	✓	—	—	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。
—	✓	—	—	✓	—	—	—	✓	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります） [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
—	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります） [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合、機能拡張ソフトウェアの処理性能が落ちる場合があります） [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。
—	✓	—	—	—	✓	—	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。
—	✓	—	—	—	✓	—	—	✓	○	[AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
—	✓	—	—	—	—	✓	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアを新Sシリーズ高解像度カメラに複数インストールする場合の注意事項

新Sシリーズ高解像度カメラには機能拡張ソフトウェアは最大3つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※以下の条件を満たす場合、4K/6MPタイプのカメラ本体ストリーム全てのフレームレートが上限15fpsになります。
AI-VMD(WV-XAE200WUX)：モード選択を行ったタイミング。
AIプライバシーガード(WV-XAE201WUX)：[ガード対象]に「顔」または「人物」を選択し、[対象ストリーム]にいずれかのストリームを選択したタイミング。
AI人物属性識別(WV-XAE205WUX)：i-PRO設定ツール(iCT)もしくはマルチAIソフトウェアに接続したタイミング。
上記以外の機能拡張ソフトウェアをインストールしたタイミング。

2023年8月現在

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「–」は未インストール）									5MPタイプ（PTZカメラ含む）		4K/6MPタイプ	
WV-XAE200WUX	WV-XAE201WUX	WV-XAE202WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考(5MPタイプ)	同時使用	制約事項/備考(4K・6MPタイプ)
—	✓	—	—	—	—	✓	—	✓	○	[AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。
—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。
—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	✓	—	✓	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	✓	—	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	✓	—	—	—	✓	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	×	動作保証範囲外です（推奨設置環境が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置環境が一致しないため）。
—	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	✓	—	—	✓	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	✓	—	—	—	✓	×	動作保証範囲外です（推奨設置環境が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置環境が一致しないため）。
—	—	✓	—	—	✓	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	—	✓	—	✓	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	—	✓	—	—	✓	×	動作保証範囲外です（推奨設置環境が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置環境が一致しないため）。
—	—	✓	—	—	—	✓	✓	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	✓	—	—	—	✓	—	✓	×	動作保証範囲外です（推奨設置環境が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置環境が一致しないため）。
—	—	✓	—	—	—	—	✓	✓	×	動作保証範囲外です（推奨設置環境が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置環境が一致しないため）。
—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
—	—	—	✓	✓	—	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	—	✓	✓	—	—	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
—	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	✓	—	✓	—	—	✓	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	✓	—	—	✓	✓	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	—	✓	—	—	✓	—	✓	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	—	✓	—	—	—	✓	✓	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	—	—	✓	✓	—	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	—	✓	✓	—	—	✓	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
—	—	—	—	✓	—	✓	✓	—	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。
—	—	—	—	✓	—	✓	—	✓	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。	×	動作保証範囲外です（推奨設置画角が一致しないため）。

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアを新Sシリーズ高解像度カメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

新Sシリーズ高解像度カメラには機能拡張ソフトウェアは最大3つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※以下の条件を満たす場合、4K/6MPタイプのカメラ本体ストリーム全てのフレームレートが上限15fpsになります。
AI-VMD(WV-XAE200WUX)：モード選択を行ったタイミング。
AIプライバシーガード(WV-XAE201WUX)：[ガード対象]に「顔」または「人物」を選択し、[対象ストリーム]にいずれかのストリームを選択したタイミング。
AI人物属性識別(WV-XAE205WUX)：i-PRO設定ツール(iCT)もしくはマルチAIソフトウェアに接続したタイミング。
上記以外の機能拡張ソフトウェアをインストールしたタイミング。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「－」は未インストール）									5MPタイプ（PTZカメラ含む）		4K/6MPタイプ	
WV-XAE200WUX	WV-XAE201WUX	WV-XAE202WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考(5MPタイプ)	同時使用	制約事項/備考(4K・６MPタイプ)
—	—	—	—	✓	—	—	✓	✓	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	—	—	✓	✓	—	✓	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります
—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。
—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。	○	・画像回転設定を「0°(Off)」もしくは「180°(上下反転)」でご使用頂く必要があります（画像回転設定「90°」「270°」の場合には対応していません）。

機能拡張ソフトウェアをAI全方位カメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

AIネットワークカメラには機能拡張ソフトウェアは最大3つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。

※以下の条件を満たす場合、9MPタイプのカメラ本体ストリーム全てのフレームレートが上限15fpsになります。
AIプライバシーガード(WV-XAE301WUX)：[対象ストリーム]にいずれかのストリームを選択したタイミング。
上記以外の機能拡張ソフトウェアをインストールしたタイミング。

			5MPタイプ		9MPタイプ	
WV-XAE400W	WV-XAE300WUX	WV-XAE301WUX	同時使用	制約事項/備考(5MPタイプ)	同時使用	制約事項/備考(9MPタイプ)
✔	—	—	○		○	
—	✔	—	○	・AI動体検知/AI人数カウント機能はアラーム無検知時間を5秒以上に設定いただく必要があります。	○	・AI動体検知/AI人数カウント機能はアラーム無検知時間を5秒以上に設定いただく必要があります。
—	—	✔	○	[AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大15fpsで配信されます。	○	
✔	✔	—	○	・AI動体検知/AI人数カウント機能はアラーム無検知時間を5秒以上に設定いただく必要があります。	○	・AI動体検知/AI人数カウント機能はアラーム無検知時間を5秒以上に設定いただく必要があります。
✔	—	✔	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
—	✔	✔	○	・AI動体検知/AI人数カウント機能はアラーム無検知時間を5秒以上に設定いただく必要があります。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。	○	・AI動体検知/AI人数カウント機能はアラーム無検知時間を5秒以上に設定いただく必要があります。 [AIプライバシーガード] ・ガード対象のストリームのフレームレートは最大10fpsで配信されます。
✔	✔	✔	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。	×	動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアをAIマルチセンサーカメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

AIマルチセンサーカメラには機能拡張ソフトウェアは最大4つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※WV-XAE201、WV-XAE202、WV-SAEASFはAIマルチセンサーカメラに対応していません。
※以下の条件を満たす場合、カメラ本体ストリーム全てのフレームレートの上限が、7.5fps(4K,5MPタイプ)/15fps(4MPタイプ)になります。
　AI-VMD(WV-XAE200WUX)：モード選択を行ったタイミング。
　AI人物属性識別(WV-XAE205WUX)：i-PRO設定ツール(iCT)もしくはマルチAIソフトウェアに接続したタイミング。
　上記以外の機能拡張ソフトウェアをインストールしたタイミング。
　インテリジェントオートもしくはスマートコーディングを使用している場合。
※画像回転設定が「90°」「270°」の場合には、機能拡張ソフトウェアは使用できません。
※1つのセンサーchに、同じ機能拡張ソフトウェアを2つ以上インストールすることはできません。
※PanoramaモードまたはQuadモードでの機能拡張ソフトウェアの使用は非推奨となります。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「－」は未インストール）							4K/6MP/5MP/4MPタイプ 4眼・3眼 (通常モード)	
WV-XAE200WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考(4K/5MP/4MPタイプ 4眼・3眼 通常モード)
✓	—	—	—	—	—	—	○	・最大4つまでインストールできます。
—	✓	—	—	—	—	—	○	・最大4つまでインストールできます。
—	—	✓	—	—	—	—	○	・最大2つまでインストールできます。
—	—	—	✓	—	—	—	○	・最大4つまでインストールできます。
—	—	—	—	✓	—	—	○	・最大4つまでインストールできます。
—	—	—	—	—	✓	—	○	・最大4つまでインストールできます。
—	—	—	—	—	—	✓	○	・1つのみインストールできます。
✓	✓	—	—	—	—	—	○	・合計4つまでインストールできます。
✓	—	✓	—	—	—	—	○	・AI動体検知は、最大2つまでインストールできます。 ・AI顔検知は、1つのみインストールできます。
✓	—	—	✓	—	—	—	○	・合計4つまでインストールできます。
✓	—	—	—	✓	—	—	○	・合計4つまでインストールできます。
✓	—	—	—	—	✓	—	**O**	・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。
✓	—	—	—	—	—	✓	○	・AI動体検知は、最大2つまでインストールできます。 ・AI状態変化検知は、1つのみインストールできます。
—	✓	✓	—	—	—	—	○	・AIマスク非着用検知は、最大2つまでインストールできます。 ・AI顔検知は、1つのみインストールできます。
—	✓	—	✓	—	—	—	○	・合計4つまでインストールできます。

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアをAIマルチセンサーカメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

AIマルチセンサーカメラには機能拡張ソフトウェアは最大4つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※WV-XAE201、WV-XAE202、WV-SAEASFはAIマルチセンサーカメラに対応していません。
※以下の条件を満たす場合、カメラ本体ストリーム全てのフレームレートの上限が、7.5fps(4K,5MPタイプ)/15fps(4MPタイプ)になります。
AI-VMD(WV-XAE200WUX)：モード選択を行ったタイミング。
AI人物属性識別(WV-XAE205WUX)：i-PRO設定ツール(iCT)もしくはマルチAIソフトウェアに接続したタイミング。
上記以外の機能拡張ソフトウェアをインストールしたタイミング。
インテリジェントオートもしくはスマートコーディングを使用している場合。
※画像回転設定が「90°」「270°」の場合には、機能拡張ソフトウェアは使用できません。
※1つのセンサーchに、同じ機能拡張ソフトウェアを2つ以上インストールすることはできません。
※PanoramaモードまたはQuadモードでの機能拡張ソフトウェアの使用は非推奨となります。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「－」は未インストール）							4K/6MP/5MP/4MPタイプ 4眼・3眼 (通常モード)	
WV-XAE200WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考(4K/5MP/4MPタイプ 4眼・3眼 通常モード)
—	✓	—	—	✓	—	—	○	・合計4つまでインストールできます。 ・AIマスク非着用検知 と AI車両属性識別は別chでの使用を推奨します(推奨設置画角が一致しないため)。
—	✓	—	—	—	✓	—	○	・合計4つまでインストールできます。
—	✓	—	—	—	—	✓	○	・AIマスク非着用検知は、最大3つまでインストールできます。 ・AI状態変化検知は、1つのみインストールできます。
—	—	✓	✓	—	—	—	○	・AI顔検知は、1つのみインストールできます。 ・AI人物属性識別は、最大2つまでインストールできます。
—	—	✓	—	✓	—	—	○	・AI顔検知は、1つのみインストールできます。 ・AI車両属性識別は、最大2つまでインストールできます。 ・AI顔検知 と AI車両属性識別は別chでの使用を推奨します(推奨設置画角が一致しないため)。
—	—	✓	—	—	✓	—	○	・AI顔検知は、1つのみインストールできます。 ・混雑検知は、最大2つまでインストールできます。
—	—	✓	—	—	—	✓	○	・AI顔検知は、1つのみインストールできます。 ・AI状態変化検知は、1つのみインストールできます。
—	—	—	✓	✓	—	—	○	・合計4つまでインストールできます。
—	—	—	✓	—	✓	—	○	・合計4つまでインストールできます。
—	—	—	✓	—	—	✓	○	・AI人物属性識別は、最大2つまでインストールできます。 ・AI状態変化検知は、1つのみインストールできます。
—	—	—	—	✓	✓	—	○	・合計4つまでインストールできます。
—	—	—	—	✓	—	✓	○	・AI車両属性識別は、最大2つまでインストールできます。 ・AI状態変化検知は、1つのみインストールできます。
—	—	—	—	—	✓	✓	○	・混雑検知は、最大3つまでインストールできます。 ・AI状態変化検知は、1つのみインストールできます。
✓	✓	✓	—	—	—	—	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアをAIマルチセンサーカメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

AIマルチセンサーカメラには機能拡張ソフトウェアは最大4つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※WV-XAE201、WV-XAE202、WV-SAEASFはAIマルチセンサーカメラに対応していません。
※以下の条件を満たす場合、カメラ本体ストリーム全てのフレームレートの上限が、7.5fps(4K,5MPタイプ)/15fps(4MPタイプ)になります。
AI-VMD(WV-XAE200WUX)：モード選択を行ったタイミング。
AI人物属性識別(WV-XAE205WUX)：i-PRO設定ツール(iCT)もしくはマルチAIソフトウェアに接続したタイミング。
上記以外の機能拡張ソフトウェアをインストールしたタイミング。
インテリジェントオートもしくはスマートコーディングを使用している場合。
※画像回転設定が「90°」「270°」の場合には、機能拡張ソフトウェアは使用できません。
※1つのセンサーchに、同じ機能拡張ソフトウェアを2つ以上インストールすることはできません。
※PanoramaモードまたはQuadモードでの機能拡張ソフトウェアの使用は非推奨となります。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「–」は未インストール）							4K/6MP/5MP/4MPタイプ 4眼・3眼 (通常モード)	
WV-XAE200WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考(4K/5MP/4MPタイプ 4眼・3眼 通常モード)
✓	✓	—	✓	—	—	—	○	・合計4つまでインストールできます。
✓	✓	—	—	✓	—	—	○	・合計4つまでインストールできます。 ・AIマスク非着用検知 と AI車両属性識別は別chでの使用を推奨します(推奨設置画角が一致しないため)。
✓	✓	—	—	—	✓	—	○	・合計4つまでインストールできます。 ・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。
✓	✓	—	—	—	—	✓	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。
✓	—	✓	✓	—	—	—	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。
✓	—	✓	—	✓	—	—	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。 ・AI顔検知 と AI車両属性識別は別chでの使用を推奨します(推奨設置画角が一致しないため)。
✓	—	✓	—	—	✓	—	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。 ・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。
✓	—	✓	—	—	—	✓	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。
✓	—	—	✓	✓	—	—	○	・合計4つまでインストールできます。

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアをAIマルチセンサーカメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

AIマルチセンサーカメラには機能拡張ソフトウェアは最大4つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※WV-XAE201、WV-XAE202、WV-SAEASFはAIマルチセンサーカメラに対応していません。
※以下の条件を満たす場合、カメラ本体ストリーム全てのフレームレートの上限が、7.5fps(4K,5MPタイプ)/15fps(4MPタイプ)になります。
AI-VMD(WV-XAE200WUX)：モード選択を行ったタイミング。
AI人物属性識別(WV-XAE205WUX)：i-PRO設定ツール(iCT)もしくはマルチAIソフトウェアに接続したタイミング。
上記以外の機能拡張ソフトウェアをインストールしたタイミング。
インテリジェントオートもしくはスマートコーディングを使用している場合。
※画像回転設定が「90°」「270°」の場合には、機能拡張ソフトウェアは使用できません。
※1つのセンサーchに、同じ機能拡張ソフトウェアを2つ以上インストールすることはできません。
※PanoramaモードまたはQuadモードでの機能拡張ソフトウェアの使用は非推奨となります。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「－」は未インストール）							4K/6MP/5MP/4MPタイプ 4眼・3眼 (通常モード)	
WV-XAE200WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考(4K/5MP/4MPタイプ 4眼・3眼 通常モード)
✓	—	—	✓	—	✓	—	○	・合計4つまでインストールできます。 ・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。
✓	—	—	✓	—	—	✓	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。
✓	—	—	—	✓	✓	—	○	・合計4つまでインストールできます。 ・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。
✓	—	—	—	✓	—	✓	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。
—	✓	✓	✓	—	—	—	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。
—	✓	✓	—	✓	—	—	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。 ・AIマスク非着用検知 と AI車両属性識別は別chでの使用を推奨します(推奨設置画角が一致しないため)。 ・AI顔検知 と AI車両属性識別は別chでの使用を推奨します(推奨設置画角が一致しないため)。
—	✓	✓	—	—	✓	—	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。
—	✓	✓	—	—	—	✓	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。
—	✓	—	✓	✓	—	—	○	・合計4つまでインストールできます。 ・AIマスク非着用検知 と AI車両属性識別は別chでの使用を推奨します(推奨設置画角が一致しないため)。

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアをAIマルチセンサーカメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

AIマルチセンサーカメラには機能拡張ソフトウェアは最大4つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※WV-XAE201、WV-XAE202、WV-SAEASFはAIマルチセンサーカメラに対応していません。
※以下の条件を満たす場合、カメラ本体ストリーム全てのフレームレートの上限が、7.5fps(4K,5MPタイプ)/15fps(4MPタイプ)になります。
AI-VMD(WV-XAE200WUX)：モード選択を行ったタイミング。
AI人物属性識別(WV-XAE205WUX)：i-PRO設定ツール(iCT)もしくはマルチAIソフトウェアに接続したタイミング。
上記以外の機能拡張ソフトウェアをインストールしたタイミング。
インテリジェントオートもしくはスマートコーディングを使用している場合。
※画像回転設定が「90°」「270°」の場合には、機能拡張ソフトウェアは使用できません。
※1つのセンサーchに、同じ機能拡張ソフトウェアを2つ以上インストールすることはできません。
※PanoramaモードまたはQuadモードでの機能拡張ソフトウェアの使用は非推奨となります。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「－」は未インストール）							4K/6MP/5MP/4MPタイプ 4眼・3眼 (通常モード)	
WV-XAE200WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考(4K/5MP/4MPタイプ 4眼・3眼 通常モード)
—	✓	—	✓	—	✓	—	○	・合計4つまでインストールできます。
—	✓	—	✓	—	—	✓	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。
—	✓	—	—	✓	✓	—	○	・合計4つまでインストールできます。 ・AIマスク非着用検知 と AI車両属性識別は別chでの使用を推奨します(推奨設置画角が一致しないため)。
—	✓	—	—	✓	—	✓	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。 ・AIマスク非着用検知 と AI車両属性識別は別chでの使用を推奨します(推奨設置画角が一致しないため)。
—	—	✓	✓	✓	—	—	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。 ・AI顔検知 と AI車両属性識別は別chでの使用を推奨します(推奨設置画角が一致しないため)。
—	—	✓	✓	—	✓	—	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。
—	—	✓	✓	—	—	✓	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。
—	—	✓	—	✓	✓	—	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。 ・AI顔検知 と AI車両属性識別は別chでの使用を推奨します(推奨設置画角が一致しないため)。
—	—	✓	—	✓	—	✓	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。
—	—	—	✓	✓	✓	—	○	・合計4つまでインストールできます。
—	—	—	✓	✓	—	✓	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。
✓	✓	✓	✓	—	—	—	×	・動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
✓	✓	✓	—	✓	—	—	×	・動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
✓	✓	✓	—	—	✓	—	×	・動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
✓	✓	✓	—	—	—	✓	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアをAIマルチセンサーカメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

AIマルチセンサーカメラには機能拡張ソフトウェアは最大4つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※WV-XAE201、WV-XAE202、WV-SAEASFはAIマルチセンサーカメラに対応していません。
※以下の条件を満たす場合、カメラ本体ストリーム全てのフレームレートの上限が、7.5fps(4K,5MPタイプ)/15fps(4MPタイプ)になります。
AI-VMD(WV-XAE200WUX)：モード選択を行ったタイミング。
AI人物属性識別(WV-XAE205WUX)：i-PRO設定ツール(iCT)もしくはマルチAIソフトウェアに接続したタイミング。
上記以外の機能拡張ソフトウェアをインストールしたタイミング。
インテリジェントオートもしくはスマートコーディングを使用している場合。
※画像回転設定が「90°」「270°」の場合には、機能拡張ソフトウェアは使用できません。
※1つのセンサーchに、同じ機能拡張ソフトウェアを2つ以上インストールすることはできません。
※PanoramaモードまたはQuadモードでの機能拡張ソフトウェアの使用は非推奨となります。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「－」は未インストール）							4K/6MP/5MP/4MPタイプ 4眼・3眼 (通常モード)	
WV-XAE200WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考(4K/5MP/4MPタイプ 4眼・3眼 通常モード)
✓	✓	—	✓	✓	—	—	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。 ・AIマスク非着用検知 と AI車両属性識別は別chでの使用を推奨します(推奨設置画角が一致しないため)。
✓	✓	—	✓	—	✓	—	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。 ・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。
✓	✓	—	✓	—	—	✓	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。
✓	✓	—	—	✓	✓	—	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。 ・AIマスク非着用検知 と AI車両属性識別は別chでの使用を推奨します(推奨設置画角が一致しないため)。 ・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。
✓	✓	—	—	✓	—	✓	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。
✓	—	✓	✓	✓	—	—	×	・動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
✓	—	✓	✓	—	✓	—	×	・動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
✓	—	✓	✓	—	—	✓	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。
✓	—	✓	—	✓	✓	—	×	・動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
✓	—	✓	—	✓	—	✓	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。

WV-XAE シリーズの機能拡張ソフトウェアをAIマルチセンサーカメラに複数インストールする場合の注意事項

2023年8月現在

AIマルチセンサーカメラには機能拡張ソフトウェアは最大4つまで同時にカメラにインストールできます。
同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせに関しては、下記表をご確認ください。
同時使用：○ … 同時動作可能です。ただし、以下に記載の制約事項が発生します。
同時使用：× … 同時動作できません（同時インストール可能ですが、動作保証範囲外となります）。
※下記表には、機能拡張ソフトウェアを単体で使用した場合の制約事項も記載しております。
※WV-XAE201、WV-XAE202、WV-SAEASFはAIマルチセンサーカメラに対応していません。
※以下の条件を満たす場合、カメラ本体ストリーム全てのフレームレートの上限が、7.5fps(4K,5MPタイプ)/15fps(4MPタイプ)になります。
AI-VMD(WV-XAE200WUX)：モード選択を行ったタイミング。
AI人物属性識別(WV-XAE205WUX)：i-PRO設定ツール(iCT)もしくはマルチAIソフトウェアに接続したタイミング。
上記以外の機能拡張ソフトウェアをインストールしたタイミング。
インテリジェントオートもしくはスマートコーディングを使用している場合。
※画像回転設定が「90°」「270°」の場合には、機能拡張ソフトウェアは使用できません。
※1つのセンサーchに、同じ機能拡張ソフトウェアを2つ以上インストールすることはできません。
※PanoramaモードまたはQuadモードでの機能拡張ソフトウェアの使用は非推奨となります。

インストールする機能拡張ソフトウェア（「✓」はインストール、「－」は未インストール）							4K/6MP/5MP/4MPタイプ 4眼・3眼 (通常モード)	
WV-XAE200WUX	WV-XAE203WUX	WV-XAE204WUX, 顔切り出し機能 <ベストショット>	WV-XAE205WUX	WV-XAE206WUX	WV-XAE207WUX	WV-XAE400W	同時使用	制約事項/備考(4K/5MP/4MPタイプ 4眼・3眼 通常モード)
✓	—	—	✓	✓	✓	—	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。 ・WV-XAE200WUXの「AI-VMD情報付加」もしくは、WV-XAE207WUXの「映像データに検知枠情報を付加する」のどちらかを「Off」でご使用頂く必要があります（それぞれのアプリの検知枠が多くなる場合（目安：それぞれのアプリで20枠以上）、ストリームの付加情報が付かなくなり、WV-ASM300(W)UXの検知枠が表示されなくなります）。
✓	—	—	✓	✓	—	✓	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。
—	✓	✓	✓	✓	—	—	×	・動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
—	✓	✓	✓	—	✓	—	×	・動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
—	✓	✓	✓	—	—	✓	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。
—	✓	✓	—	✓	✓	—	×	・動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
—	✓	✓	—	✓	—	✓	×	・動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
—	✓	—	✓	✓	✓	—	○	・各ソフトとも、1つのみインストールできます。 ・AIマスク非着用検知 と AI車両属性識別は別chでの使用を推奨します(推奨設置画角が一致しないため)。
—	✓	—	✓	✓	—	✓	×	・動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
—	—	✓	✓	✓	✓	—	×	・動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。
—	—	✓	✓	✓	—	✓	×	・動作保証範囲外です（処理性能制約のため）。

i-PRO

機能拡張ソフトウェアによる追加機能の対応モデルは以下の通り

表内の「Type*」の記載は、機能拡張ソフトの「Type」番号を意味しています。
表内の注記などの記載がないものは初版から対応済みです。

2023年8月現在

■PTZ（Pan/Tilt/Zoom）タイプ ネットワークカメラ

品番	WV-XAE200WUX (AI動体検知アプリケーション)	WV-XAE201WUX (AIプライバシーガードアプリケーション)	WV-XAE202WUX (ナンバー認識アプリケーション)	WV-XAE203WUX (マスク非着用検知アプリケーション)	WV-XAE204WUX (AI顔検知アプリケーション)	WV-XAE205WUX (AI人物属性識別アプリケーション)	WV-XAE206WUX (AI車両属性識別アプリケーション)	WV-XAE207WUX (AI混雑検知アプリケーション)	WV-XAE400W (AI状態変化検知アプリケーション)	WV-XAE300WUX (AI-VMD/人数カウント/混雑検知/ヒートマップ)	WV-XAE301WUX (プライバシーガード)
WV-S61301-Z1 (新S PTZ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S61301-Z2 (新S PTZ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S65340-Z4N (新S PTZ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S65340-Z4N1 (新S PTZ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S65340-Z4K (新S PTZ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S65340-Z2N (新S PTZ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S65340-Z2N1 (新S PTZ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S65340-Z2K (新S PTZ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S61302-Z4 (新S PTZ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S65300-ZY (新S PTZ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S61300-ZY (新S PTZ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S65301-Z1 (新S PTZ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S65301-Z1-1 (新S PTZ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S65301-Z1S (新S PTZ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S65302-Z2 (新S PTZ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S65302-Z2-1 (新S PTZ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S65501-Z1（新S高解像度）	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S61501-Z1（新S高解像度）	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-B61301-Z2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
WV-B61301-Z1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
WV-B65302-Z2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
WV-B65301-Z1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
WV-B65300-ZY	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
WV-B61300-ZY	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

■全方位型ネットワークカメラ

品番	WV-XAE200WUX (AI動体検知アプリケーション)	WV-XAE201WUX (AIプライバシーガードアプリケーション)	WV-XAE202WUX (ナンバー認識アプリケーション)	WV-XAE203WUX (マスク非着用検知アプリケーション)	WV-XAE204WUX (AI顔検知アプリケーション)	WV-XAE205WUX (AI人物属性識別アプリケーション)	WV-XAE206WUX (AI車両属性識別アプリケーション)	WV-XAE207WUX (AI混雑検知アプリケーション)	WV-XAE400W (AI状態変化検知アプリケーション)	WV-XAE300WUX (AI-VMD/人数カウント/混雑検知/ヒートマップ)	WV-XAE301WUX (プライバシーガード)
WV-S4151UX	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
WV-S4576LUX (AI全方位カメラ)	×	×	×	×	×	×	×	×	○ Type1	○ Type1	○ Type1
WV-S4556LUX (AI全方位カメラ)	×	×	×	×	×	×	×	×	○ Type1	○ Type1	○ Type1
WV-S4176UX (AI全方位カメラ)	×	×	×	×	×	×	×	×	○ Type1	○ Type1	○ Type1
WV-S4156UX (AI全方位カメラ)	×	×	×	×	×	×	×	×	○ Type1	○ Type1	○ Type1

■ドームタイプ ネットワークカメラ

品番	WV-XAE200WUX (AI動体検知アプリケーション)	WV-XAE201WUX (AIプライバシーガードアプリケーション)	WV-XAE202WUX (ナンバー認識アプリケーション)	WV-XAE203WUX (マスク非着用検知アプリケーション)	WV-XAE204WUX (AI顔検知アプリケーション)	WV-XAE205WUX (AI人物属性識別アプリケーション)	WV-XAE206WUX (AI車両属性識別アプリケーション)	WV-XAE207WUX (AI混雑検知アプリケーション)	WV-XAE400W (AI状態変化検知アプリケーション)	WV-XAE300WUX(AI-VMD/人数カウント/混雑検知/ヒートマップ)	WV-XAE301WUX(プライバシーガード)
WV-S22500-V3L（新S高解像度）	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S25500-V3LN（新S高解像度）	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S25700-V2LN（新S高解像度）	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S8574LUX (AIマルチセンサーカメラ)	○ Type1	×	×	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S8573LUX (AIマルチセンサーカメラ)	○ Type1	×	×	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S8544LUX (AIマルチセンサーカメラ)	○ Type1	×	×	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S8543LUX (AIマルチセンサーカメラ)	○ Type1	×	×	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-X86531-Z2 (AIマルチセンサーカメラ:マルチ部)	○ Type1	×	×	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-X86531-Z2 (新S PTZ:PTZ部)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S85702-F3L (AIマルチセンサーカメラ)	○ Type1	×	×	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S85402-V2L (AIマルチセンサーカメラ)	○ Type1	×	×	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-U85402-V2L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
WV-S2135UX (新Sシリーズ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×	×
WV-S2536LTNUX (新Sシリーズ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S2536LNUX (新Sシリーズ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S2136LUX (新Sシリーズ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S2136LBUX (新Sシリーズ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S2136LD (新Sシリーズ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S3131LUX	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
WV-U2130LAUX	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
WV-U2132LAUX	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

■ボックスタイプ ネットワークカメラ

品番	WV-XAE200WUX (AI動体検知アプリケーション)	WV-XAE201WUX (AIプライバシーガードアプリケーション)	WV-XAE202WUX (ナンバー認識アプリケーション)	WV-XAE203WUX (マスク非着用検知アプリケーション)	WV-XAE204WUX (AI顔検知アプリケーション)	WV-XAE205WUX (AI人物属性識別アプリケーション)	WV-XAE206WUX (AI車両属性識別アプリケーション)	WV-XAE207WUX (AI混雑検知アプリケーション)	WV-XAE400W (AI状態変化検知アプリケーション)	WV-XAE300WUX(AI-VMD/人数カウント/混雑検知/ヒートマップ)	WV-XAE301WUX(プライバシーガード)
WV-S15500-V3LN（新S高解像度）	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S15700-V2LN（新S高解像度）	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S15700-V2LK（新S高解像度）	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S7130UX (i-PRO mini)	○ Type1	○ Type1	○ Type1　※1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S7130WUX (i-PRO mini)	○ Type1	○ Type1	○ Type1　※1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S1135VUX (新Sシリーズ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×	×
WV-S1536LBUX (新Sシリーズ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S1536LUX (新Sシリーズ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S1536LTNUX (新Sシリーズ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S1536LNS (新Sシリーズ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S1536LBUX (新Sシリーズ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S1136UX (新Sシリーズ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×

WV-S1536LDN (新Sシリーズ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-S1136D (新Sシリーズ)	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	○ Type1	×	×
WV-U1130AUX	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
WV-U1132AUX	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
WV-U1532LAUX	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※1　推奨画角とならず照合精度が下がる可能性があります。